

Isola D-Prosjekt

*Underlagsbelegg for betongtakstein
og alle typer lektede platetak!*



■ **Lav vekt – hurtig fremdrift!**

isola[®]
Tørre og sunne hus

Egenskaper, anvendelse

Isola D-Prosjekt er et diffusjonstett underlagsbelegg for betongtakstein og alle typer lektede platetak hvor primærtekingen skal på umiddelbart. Produktet består av en glassfiltstamme som er impregnert og belagt med asfalt på over- og undersiden. I tillegg har produktet en PP-filt på oversiden som gir sklisikker montering og en til-

svarende filt på undersiden som hindrer forskyvning ved utlegging. Filtene sørger også for at bevegelser i taktroen ikke overføres til produktet.

Hurtig fremdrift på taket!

Produktets lette vekt og lengde på hele 30 meter gir hurtig fremdrift på taket.

Montering



Horisontal utrulling ved takfot.



Rull ut neste rad med 10 cm omlegg. Følg underliggende banes omleggstrekk.



Stiftes siksak med c/c ca 10 cm i øvre omleggsfelt. Bruk galvanisert pappstift 2,8 x 25 mm. Skjules i omlegget.



Filtene på produktets underside gir muligheter for fortløpende montering på hele taket. Sløyfer monteres umiddelbart. Isola Fugemasse skal benyttes ved detaljer og gjennomføringer.

Teknisk Data

Produktspesifikasjoner			
Egenskaper	Enhet	Verdi	Krav
Lengde pr. rull	m	30	
Vekt pr. rull	kg	24	
Tykkelse mm		0,9	
Banebredde	mm	1000	
Strekkestyrke l/t	N/50mm	500/300	>200
Spikerriv l/t	N	140/150	>40/>50
Vanntetthet		Tett	Tett
Kuldebøy Ø 30 mm	C	-10	0
Stamme: Glassfilt			
Over/underside: PP-filt			

Isola as
3945 Porsgrunn
Tel.: 35 57 57 00
Fax: 35 55 48 44
www.isola.no

isola[®]

Tørre og sunne hus